Weyhe

Landkreis Diepholz, Niedersachsen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
5,7–7 °dH, weich	**alle 54 geprüften eingehalten**	**Wasserversorgung Syker Vorgeest**	**2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/weyhe/

Weyhe bekommt je nach Adresse unterschiedliches Wasser. Die Werte stehen unten getrennt; welches Wasser an Ihrer Adresse ankommt, sagt der Versorger.

Hochbehälter Werder

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	12,6 mg/L	50 mg/L	25 %
Nitrit	0,002 mg/L	0,5 mg/L	< 1 %
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,001 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	0,003 mg/L	0,02 mg/L	15 %
Chlorid	29,3 mg/L	250 mg/L	12 %
Sulfat	55,3 mg/L	250 mg/L	22 %
Natrium	17,3 mg/L	200 mg/L	9 %
Calcium	35 mg/L	–	–
Magnesium	5,2 mg/L	–	–
pH-Wert	8,29	6,5–9,5	–
Gesamthärte	6,1 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	346 µS/cm	–	–
Fluorid	0,13 mg/L	1,5 mg/L	9 %
Eisen	0,002 mg/L	0,2 mg/L	1 %
Mangan	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,03 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Wasserversorgung Syker Vorgeest · Mittelwerte aus 7 Monatsanalysen 2025. Diese Werte gelten für den Hochbehälter Werder (Mischwasser Holterheide und Ristedt). Der Versorger veröffentlicht drei Hochbehälter, aber nicht, welcher Weyhe oder einen Ortsteil beliefert. Die Härte ist überall ähnlich (5,7 bis 7,0 °dH, weich), Nitrat dagegen nicht: im Mittel 1,7, 12,6 oder 31,5 mg/l je nach Hochbehälter, alle unter dem Grenzwert 50 mg/l. Wer das für die eigene Adresse wissen will, fragt den Versorger. PFAS nennen diese Übersichten nicht; Trifluoressigsäure wurde hier nicht bestimmt. Die Werte gelten ab Hochbehälter.

Hochbehälter Holterheide

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	**31,5 mg/L**	50 mg/L	**63 %**
Nitrit	0,002 mg/L	0,5 mg/L	< 1 %
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,001 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	0,0066 mg/L	0,02 mg/L	33 %
Chlorid	33,7 mg/L	250 mg/L	13 %
Sulfat	39,2 mg/L	250 mg/L	16 %
Natrium	18,5 mg/L	200 mg/L	9 %
Calcium	31 mg/L	–	–
Magnesium	6,1 mg/L	–	–
pH-Wert	8,43	6,5–9,5	–
Gesamthärte	5,7 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	345 µS/cm	–	–
Fluorid	0,08 mg/L	1,5 mg/L	5 %
Eisen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,03 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Wasserversorgung Syker Vorgeest · Mittelwerte aus 7 Monatsanalysen 2025. Diese Werte gelten für den Hochbehälter Holterheide (Wasser aus Liebenau). Der Versorger veröffentlicht drei Hochbehälter, aber nicht, welcher Weyhe oder einen Ortsteil beliefert. Die Härte ist überall ähnlich (5,7 bis 7,0 °dH, weich), Nitrat dagegen nicht: im Mittel 1,7, 12,6 oder 31,5 mg/l je nach Hochbehälter, alle unter dem Grenzwert 50 mg/l. Wer das für die eigene Adresse wissen will, fragt den Versorger. PFAS nennen diese Übersichten nicht; Trifluoressigsäure wurde hier nicht bestimmt. Die Werte gelten ab Hochbehälter.

Hochbehälter Mahndorf

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	1,7 mg/L	50 mg/L	3 %
Nitrit	0,001 mg/L	0,5 mg/L	< 1 %
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,0238 mg/L	2 mg/L	1 %
Cadmium	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Chlorid	29,6 mg/L	250 mg/L	12 %
Sulfat	69 mg/L	250 mg/L	28 %
Natrium	18,5 mg/L	200 mg/L	9 %
Calcium	42,8 mg/L	–	–
Magnesium	4,6 mg/L	–	–
pH-Wert	8,09	6,5–9,5	–
Gesamthärte	7 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	388 µS/cm	–	–
Fluorid	0,2 mg/L	1,5 mg/L	13 %
Eisen	0,001 mg/L	0,2 mg/L	< 1 %
Mangan	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,03 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Wasserversorgung Syker Vorgeest · Mittelwerte aus 7 Monatsanalysen 2025. Diese Werte gelten für den Hochbehälter Mahndorf (Wasser aus Ristedt). Der Versorger veröffentlicht drei Hochbehälter, aber nicht, welcher Weyhe oder einen Ortsteil beliefert. Die Härte ist überall ähnlich (5,7 bis 7,0 °dH, weich), Nitrat dagegen nicht: im Mittel 1,7, 12,6 oder 31,5 mg/l je nach Hochbehälter, alle unter dem Grenzwert 50 mg/l. Wer das für die eigene Adresse wissen will, fragt den Versorger. PFAS nennen diese Übersichten nicht; Trifluoressigsäure wurde hier nicht bestimmt. Die Werte gelten ab Hochbehälter.

Quellen

1. Mittel-, Minimum-, Maximumwerte der Monatsanalysen aus 2025, HB Werder / MW Holterheide + Ristedt
   https://www.syker-vorgeest.de/fileadmin/Public/pdf/Trinkwasseranalyse_2026/HB_Werder_MW_Holterheide___Ristedt_2025.pdf
2. Mittel-, Minimum-, Maximumwerte der Monatsanalysen aus 2025, HB Holterheide / RWL Liebenau
   https://www.syker-vorgeest.de/fileadmin/Public/pdf/Trinkwasseranalyse_2026/HB_Holterheide_RWL_Liebenau_2025.pdf
3. Mittel-, Minimum-, Maximumwerte der Monatsanalysen aus 2025, HB Mahndorf / RWL Ristedt
   https://www.syker-vorgeest.de/fileadmin/Public/pdf/Trinkwasseranalyse_2026/HB_Mahndorf_RWL_Ristedt_2025.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Wasserversorgung Syker Vorgeest und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/weyhe/