TRINKWASSER-STECKBRIEF

Wulsbüttel

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
8 °dH, weich	**alle 13 geprüften eingehalten**	**Wasserverband Wesermünde**	**22.10.2025**

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	0,3 mg/L	50 mg/L	< 1 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Chlorid	69,9 mg/L	250 mg/L	28 %
Sulfat	48,1 mg/L	250 mg/L	19 %
Natrium	33,8 mg/L	200 mg/L	17 %
Calcium	48,2 mg/L	–	–
Magnesium	5,3 mg/L	–	–
pH-Wert	7,97	6,5–9,5	–
Gesamthärte	8 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	484 µS/cm	–	–
Fluorid	0,11 mg/L	1,5 mg/L	7 %
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	0,005 mg/L	0,05 mg/L	10 %
Ammonium	unter BG (< 0,04 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–

Hinweis: Wasserverband Wesermünde · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet Wasserwerk Häsebusch, Stand 22.10.2025, veröffentlicht im BDEW-Wasserportal. Die Werte wurden automatisch aus dem PDF ausgelesen und einzeln gegengeprüft; die Seite steht beim Originalwert. Laut Wasserportal liegen der Ortsmittelpunkt von Wulsbüttel und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Wasserwerk Häsebusch, Stand 22.10.2025
   https://www.wvwesermuende.de/images/downloads/Haesebusch.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Wasserverband Wesermünde und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/wulsbuettel/